


# UH-L



**Uzlovací hmoždinka s lemem** vhodná pro použití do všech typů stavebních materiálů. V dutinách materiálu **vytvoří po dotažení uzel**. Délka vrutu musí vždy přesahovat délku hmoždinky i s upevňovacím materiálem.

APLIKACE:



## POUŽITÍ

- › beton, pórobeton
- › dutá cihla, pískovec
- › dřevotříska
- › sádrokarton



## MATERIÁL

Polyetylen



## VÝHODY

- › široké spektrum použití
- › vysoká tepelná odolnost

## TECHNICKÁ DATA:

Velikost	Vrták Ø	Minimální hloubka vrutu	Délka hmoždinky	Vrut Ø	Doporučené zatížení (tah)
5×31	5	40	31	3-4	0,20
6×38	6	50	38	4-4,5	0,35
6×51	6	60	51	4-4,5	0,35
8×51	8	60	51	5-6	0,48
10×61	10	70	61	5-6	0,60
12×71	12	80	71	7-8	0,87

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Doporučené zatíženíin kN (1 kN ≈ 100 Kg)

## K DISPOZICI JSOU VARIANTY:

**UH-LS** s vrutem



**UH-LL** se skobou



**UH-LC** s háčkem



**UH-LO** s okem



Velikost	Vrták Ø	Hloubka vrutu
6×38	6	50
8×51	8	60
10×61	10	70

**TRUHLÁŘ** a spol., s.r.o.

Hlavní 812, 251 68 Hlubočinka | tel.: +420 323 671 745 | fax: +420 323 671 744 | e-mail: velkoobchod@ttt.cz

