

# NH | NHZ

# NHH



ETA 22/0374  
POUZE Ø 6 MM




NH - PLOCHÁ HLAVA

NHZ - ZAPUŠTĚNÁ HLAVA

NHH - HRÍBKOVÁ HLAVA

Hmoždinka pro použití do plných stavebních materiálů k upevňování latí, rámců, kovových profilů apod. Snadná a rychlá montáž (hřeb se nešroubuje, ale zatluká). Tyto hmoždinky jsou k dispozici s plochou, zapuštěnou a hříbkovou hlavou.

APLIKACE:



## POUŽITÍ

- > beton
- > kámen
- > pískovec



## MATERIÁL

Polyamid PA6  
(Nylon)



## VÝHODY

- > rychlá a snadná montáž
- > možnost demontáže

## TECHNICKÁ DATA:

Velikost	Vrták Ø	Minimální hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Vrut Ø	Límeč Ø	Max. tloušťka upev. mat.	Doporučené zatížení (tah)
5×25	5	30	25	3,4	9	3	0,31
5×35	5	40	35	3,4	9	10	0,31
5×45	5	50	45	3,4	9	15	0,31
*6×25	6	30	25	3,8	10	3	0,48
6×35	6	40	35	3,8	10	5	0,48
6×40	6	45	40	3,8	10	10	0,48
6×45	6	50	45	3,8	10	15	0,48
6×55	6	60	55	3,8	10	25	0,48
6×60	6	65	60	3,8	10	30	0,48
6×70	6	75	70	3,8	10	40	0,48
6×80	6	85	80	3,8	10	50	0,48
8×45	8	50	45	4,8	11	5	0,65
8×60	8	65	60	4,8	11	20	0,65
8×75	8	80	75	4,8	11	35	0,65
8×80	8	85	80	4,8	11	40	0,65
8×100	8	105	100	4,8	11	60	0,65
8×120	8	125	120	4,8	11	80	0,65
8×135	8	140	135	4,8	11	95	0,65

Hodnoty jsou uvedeny v mm

\* pouze s plochou hlavou

Doporučené zatíženíin kN (1 kN ≈ 100 Kg)

TRUHLÁŘ a spol., s.r.o.

Hlavní 812, 251 68 Hlubočinka | tel.: +420 323 671 745 | fax: +420 323 671 744 | e-mail: velkoobchod@ttt.cz

