


# NH-N



**Natloukáč hmoždinka s nerezovým hřebem A2 pro použití do plných stavebních materiálů. Používá se k uchycení ve vlhkém prostředí. Tento typ je dostupný pouze s plochou hlavou.**

APLIKACE:



## POUŽITÍ

- > beton
- > plná cihla
- > kámen



## MATERIÁL

Polyamid PA6  
(Nylon)



## VÝHODY

- > rychlá a snadná montáž
- > možnost demontáže
- > odolné ve vlhkém prostředí

## TECHNICKÁ DATA:

Velikost	Vrták Ø	Minimální hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Vrut Ø	Limec Ø	Max. tloušťka upev. mat.	Doporučené zatížení (tah)
5x35	5	40	35	3,4	9	10	0,31
6x40	6	45	40	3,8	10	10	0,48
6x60	6	65	60	3,8	10	30	0,48
6x80	6	85	80	3,8	10	50	0,48
8x60	8	65	60	4,8	11	20	0,65
8x80	8	85	80	4,8	11	40	0,65
8x100	8	105	100	4,8	11	60	0,65
8x120	8	125	120	4,8	11	80	0,65

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Doporučené zatíženíin kN (1 kN ≈ 100 Kg)

NATLOUKÁČI HMOŽDINKA S NEREZOVÝM HŘEBEM

# NH-N

TRUHLÁŘ a spol., s.r.o.

Hlavní 812, 251 68 Hlubočinka | tel.: +420 323 671 745 | fax: +420 323 671 744 | e-mail: velkoobchod@ttt.cz

