


# HPK



Hmoždinka vhodná pro použití do všech typů stavebních materiálů. Díky mosaznému kuželu je zaručena spolehlivá montáž.

APLIKACE:



## POUŽITÍ

- > dutá a plná cihla
- > beton
- > kámen



## MATERIÁL

Polyamid PA6  
(Nylon)



## VÝHODY

- > pevné ukotvení
- > snadná montáž
- > široké spektrum použití

## TECHNICKÁ DATA:

Velikost	Vrták $\varnothing$	Minimální hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Závit	Doporučené zatížení (tah)	
					plné materiály	duté materiály
8×40	8	50	40	M4	0,40	0,20
12×45	12	55	45	M5	0,50	0,40

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Doporučené zatíženíin kN (1 kN  $\approx$  100 Kg)

## K DISPOZICI JSOU VARIANTY:

**HPK-S** s vřutem



**HPK-C** s háčkem



**HPK-L** se skobou



**HPK-O** s okem



**TRUHLÁŘ** a spol., s.r.o.

Hlavní 812, 251 68 Hlubočinka | tel.: +420 323 671 745 | fax: +420 323 671 744 | e-mail: velkoobchod@ttt.cz