


TTP TIT



Izolační talířek se používá k upevnění izolačního materiálu (např. polystyrenu či minerální vlny) do dřevostaveb – do dřeva či dřevotřísky. Talířek TTP je opatřen speciální krytkou, která zabraňuje vytváření tzv. tepelného mostu.

APLIKACE:



POUŽITÍ

- › dřvo, dřevotříska
- › OSB deska, překližka
- › beton (SR-Z šroub)
- › plná cihla (SR-Z šroub)



MATERIÁL

Kopolymer



VÝHODY

- › snadná montáž
- › vysoká povětrnostní odolnost
- › žádný tepelný most (TTP)

TECHNICKÁ DATA:

Velikost	Otvor Ø	Vrut Ø	Talíř Ø	Výška talíře	Min. hloubka kotvení
TIT 40/6	6,0	5-6	40	4	20
TIT 60/5	5,0	5	60	10	20
TTP 60/5-20	7,5	5-7,5	60	20	20

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Doplňky k TTH, TIT a TTP

Polystyrenová zátka a frézka na polystyren

Polystyrenová zátka slouží pro zakrytí hmoždinek zafrézovaných frézou na polystyren. Polystyrenové zátky jsou nedílnou součástí ETICS fasádních systémů. Zátka je dostupná v bílém a šedém provedení v balení po 200 kusech. Průměr 70 mm, tloušťka 16 mm.

Frézka na polystyren o průměru 65 mm (kovová) 70 mm (plastová) určená pro klasický polystyren Slouží pro zapuštění fasádních hmoždinek s průměrem talíře 60 mm do izolačních desek z fasádního polystyrenu.



TRUHLÁŘ a spol., s.r.o.

