


HDP60



Speciální hmoždinka pro tepelně izolační a kompozitní systémy. Kotvení bez tepelného mostu. Díky ostré špičce **není nutno předvrtávat**, spolehlivě provrtá i tvrdou WDVS omítku. **Pro zavrtání nutné použít nástavec Torx 40.**

APLIKACE:



POUŽITÍ

- › polystyrénové desky
- › tepelně izolační a kompozitní systémy (WDVS)
- › desky z tvrdé pěny
- › styroporové desky
- › heraklitové desky



MATERIÁL

Polyamid (Nylon 6)



VÝHODY

- › nenáročná montáž
- › rychlá aplikace
- › vysoká nosnost

TECHNICKÁ DATA:

Velikost	Délka hmoždinky	Vrut \varnothing	Hloubka zašroubování	Doporučené zatížení (tah)
25x58	58	4,5-5,0	30	0,08

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Doporučené zatíženíin kN (1 kN = 100 Kg)

HMOŽDINKA DO POLYSTYRÉNU

HDP60

TRUHLÁŘ a spol., s.r.o.

Hlavní 812, 251 68 Hlubočinka | tel.: +420 323 671 745 | fax: +420 323 671 744 | e-mail: velkoobchod@ttt.cz

