


KOS



Plášťová kotva se šroubem pro střední zatížení vhodná pro kotvení v plných prostorech. Dodává se s hákem, okem, šroubem nebo samostatně pouzdro. Třída pevnosti šroubu je 5.8.

APLIKACE:



POUŽITÍ

- > beton
- > kámen
- > plná cihla



MATERIÁL

Ocel



VÝHODY

- > pevné ukotvení
- > snadná aplikace
- > vysoká kvalita

TECHNICKÁ DATA:

Velikost	Kotva Ø	Délka kotvy	Min. hloubka vrtu	Vrták Ø	Velikost klíče	Doporuč. zatížení (beton 25)	
						tah	střih
10×45 M6	10	45	55	10	10	2,50	2,63
12×50 M8	12	50	60	12	13	3,00	2,85
15×60 M10	15	60	70	15	17	4,22	3,70
18×75 M12	18	75	85	18	19	6,50	6,15

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Doporučené zatížení in kN (1 kN = 100 Kg)

K DISPOZICI JSOU VARIANTY:

KOS samostatně



KOS-C s háčkem



KOS-O s okem



KOS-S se šroubem



TRUHLÁŘ a spol., s.r.o.

Hlavní 812, 251 68 Hlubočinka | tel.: +420 323 671 745 | fax: +420 323 671 744 | e-mail: velkoobchod@ttt.cz