


HP




Hmoždinka slouží k upevnění do duté cihly a plných materiálů. V případě montáže do pórobetonu možno hmoždinku pouze natlouct. Při aplikaci do ostatních materiálů je nutné předvrtat.

APLIKACE DO PLNÝCH MATERIÁLŮ:



APLIKACE DO PÓROBETONU:

**POUŽITÍ**

- > pórobeton
- > dutá cihla, cihla

**MATERIÁL**

Ocel

**VÝHODY**

- > snadná a rychlá montáž
- > výborné směrové vlastnosti

TECHNICKÁ DATA:


Velikost	Vrták Ø (a)	Vrut Ø	Min. hloubka vrtu (b)	Délka hmož. (f)	Délka expanze (e)
5×30	6	3,5–5	40	30	25
6×32	8	4,5–6	42	32	21
8×38	10	6–8	48	38	31
8×60	10	6–8	70	60	46
10×60	12	8–10	70	60	46

Hodnoty jsou uvedeny v mm

HODNOTY DOPORUČENÉHO ZATÍŽENÍ (TAH):

Velikost	Pórobeton G2	Pórobeton G4	Beton 250	Dutá cihla
5×30	0,8	1,6	1,8	1,4
6×32	0,9	1,7	2,0	1,5
8×38	1,6	2,9	3,0	2,1
8×60	1,9	3,9	4,7	2,2
10×60	2,1	4,6	5,5	2,2

Hodnoty doporučeného zatíženíin kN bez bezpečnostního faktoru (1 kN = 100 Kg)



TRUHLÁŘ a spol., s.r.o.

Hlavní 812, 251 68 Hlubočinka | tel.: +420 323 671 745 | fax: +420 323 671 744 | e-mail: velkoobchod@ttt.cz