


# KMS



**Mosazná rozpínací kotva s kónickým metrickým závitem.** Vhodná k upevňování v **pevných stavebních materiálech, dřevě a dřevotříse.**

APLIKACE:



## POUŽITÍ

- > beton
- > dřevo
- > plná cihla
- > kámen



## MATERIÁL

Mosaz



## VÝHODY

- > odolná proti korozi
- > ohnivzdorná
- > malá hloubka při vrtání

## TECHNICKÁ DATA:

Velikost	Vrták Ø	Min. hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Hloubka kotvení	Závit	Doporuč. zatížení (tah)	
						beton 25	cihla
5×16	5	20	16	16	M4	0,50	0,40
6×22	6	25	22	22	M5	0,70	0,55
8×24	8	30	24	24	M6	0,85	0,70
10×30	10	35	30	30	M8	1,50	1,20
12×35	12	40	35	35	M10	2,50	2,00
15×40	16	45	40	40	M12	3,90	3,10
18×43	18	50	43	43	M14	4,60	3,70
20×46	20	55	46	46	M16	5,20	4,20

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Doporučené zatíženíin kN (1 kN ≈ 100 Kg)

KOTVA MOSAZNÁ

KMS

TRUHLÁŘ a spol., s.r.o.

Hlavní 812, 251 68 Hlubočinka | tel.: +420 323 671 745 | fax: +420 323 671 744 | e-mail: velkoobchod@ttt.cz

