


KPL-S



Plášťová kotva vhodná pro kotvení v plných i v dutých prostorech. V provedení se šroubem se šestihrannou hlavou.

APLIKACE:



POUŽITÍ

- > beton
- > kámen
- > plná cihla



MATERIÁL

Ocel



VÝHODY

- > pevné ukotvení
- > snadná aplikace

TECHNICKÁ DATA:

Velikost	Vrták Ø	Závít	Min. hloubka vrtu	Min. hloubka kotvení	Max. tloušťka připev. materiálu	Velikost klíče	Doporuč. zatížení (beton 25)	
							tah	střih
8×45	8	M6	55	35	10	10	1,72	2,47
8×60	8	M6	70	35	25	10	1,72	2,47
10×60	10	M8	70	40	20	13	2,55	3,90
10×80	10	M8	90	40	40	13	2,55	3,90
12×70	12	M10	80	50	20	15	3,30	5,62
12×100	12	M10	110	50	50	15	3,30	5,62

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Doporučené zatíženíin kN (1 kN ≈ 100 Kg)

KPL-S

KOTVA PLECHOVÁ SE ŠROUBEM

**TRUHLÁŘ** a spol., s.r.o.

Hlavní 812, 251 68 Hlubočinka | tel.: +420 323 671 745 | fax: +420 323 671 744 | e-mail: velkoobchod@ttt.cz