


KPL-M



Plášťová kotva vhodná pro kotvení
v plných i v dutých prostorech.
V provedení s matkou.

APLIKACE:



POUŽITÍ

- > beton
- > plná cihla
- > kámen



MATERIÁL

Ocel



VÝHODY

- > pevné ukotvení
- > snadná aplikace

TECHNICKÁ DATA:

Velikost	Vrták Ø	Závit	Min. hloubka vrtu	Hloubka kotvení	Max. tloušťka přípev. materiálu	Velikost klíče	Doporuč. zatížení (beton 25)	
							tah	střih
8×45	8	M6	55	35	5	10	1,72	2,47
8×65	8	M6	75	35	30	10	1,72	2,47
8×85	8	M6	95	35	50	10	1,72	2,47
10×40	10	M8	50	40	5	13	2,55	3,90
10×50	10	M8	60	40	10	13	2,55	3,90
10×60	10	M8	70	40	20	13	2,55	3,90
10×75	10	M8	85	40	35	13	2,55	3,90
10×95	10	M8	105	40	55	13	2,55	3,90
12×60	12	M10	70	50	10	15	3,30	5,62
12×75	12	M10	85	50	25	15	3,30	5,62
12×100	12	M10	110	50	50	15	3,30	5,62
12×130	12	M10	140	50	80	15	3,30	5,62

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Doporučené zatíženíin kN (1 kN = 100 Kg)

KOTVA PLECHOVÁ S MATKOU

KPL-M

TRUHLÁŘ a spol., s.r.o.

