


KNO



Ocelová kotva s čepem, montáž pomocí narážeče. Vhodná k upevňování v plných stavebních materiálech.

APLIKACE:



POUŽITÍ

- > beton
- > kámen



MATERIÁL

Ocel



VÝHODY

- > snadná a rychlá montáž
- > ohnivzdorná
- > malá hloubka při vrtání

TECHNICKÁ DATA:

Velikost	Vrták Ø	Min. hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Hloubka zašroubování	Závit	Doporuč. zatížení (beton 25)	
						tah	střih
8×25	8	30	25	6–13	M6	2,50	1,50
10×30	10	35	30	8–13	M8	3,00	2,35
12×40	12	45	40	10–17	M10	4,75	2,70
15×50	15	55	50	12–22	M12	6,80	5,12
20×65	20	70	65	16–28	M16	10,25	7,75
25×80	25	90	80	20–34	M20	13,75	12,50

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Doporučené zatíženíin kN (1 kN = 100 Kg)

DÁLE MOŽNO DOTAT:

KNO narážeč

ve velikostech: M6, M8, M10, M12, M16 a M20



TRUHLÁŘ a spol., s.r.o.

Hlavní 812, 251 68 Hlubočinka | tel.: +420 323 671 745 | fax: +420 323 671 744 | e-mail: velkoobchod@ttt.cz