



# LEŠENÁŘSKÁ OKA A HMOŽDINKY



Speciální ocelové oko se závitem určené k ukotvení lešení do plných materiálů při použití prodloužených hmoždinek UPA o průměru 14 mm. Dále je k dispozici plastová krytka na zakrytí prázdné hmoždinky po odstranění oka.



## POUŽITÍ

- › beton
- › cihla
- › přírodní kámen



## MATERIÁL

**Oko:** Ocel  
**Hmoždinka:**  
Polyamid (Nylon 6)



## VÝHODY

- › pevné ukotvení
- › vysoká tepelná odolnost

## TECHNICKÁ DATA- OKA:

Velikost	Ø	Délka (A)	Velikost oka (B)	Délka závitu (C)
90×23,5×12	11,8	90	23,5	65
120×23,5×12	11,8	120	23,5	65
160×23,5×12	11,8	160	23,5	65
190×23,5×12	11,8	190	23,5	65
230×23,5×12	11,8	230	23,5	65
300×23,5×12	11,8	300	23,5	65
350×23,5×12	11,8	350	23,5	65

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Velikost	Vrták Ø	Min. hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Doporuč. zatížení (tah)	
				beton	cihla
14×75	14	80	75	3,90	1,40
14×100	14	85	100	3,90	1,40
14×135	14	85	135	3,90	1,40
14×185	14	85	185	3,90	1,40

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Doporučené zatíženíin kN (1 kN = 100 Kg)

LEŠENÁŘSKÁ OKA A HMOŽDINKY

TRUHLÁŘ a spol., s.r.o.

