


# UPA



**Klasická rozpěrná hmoždinka** pro standardní použití do plných typů stavebních materiálů pro použití s vruty do dřeva nebo samořeznými vruty. Hmoždinka je vyrobena z **vysoce kvalitního materiálu**. Tepelná odolnost od **-40 °C do +100 °C**.

APLIKACE:



## POUŽITÍ

- › beton
- › plná cihla
- › přírodní kámen
- › pískovec



## MATERIÁL

Polyamid PA6  
(Nylon)



## VÝHODY

- › široké spektrum použití
- › vysoká tepelná odolnost

## TECHNICKÁ DATA:

Velikost	Vrták Ø	Minimální hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Vrut Ø	Doporučené zatížení (tah)
4×20	4	25	20	2-3	0,13
5×25	5	30	25	2,5-4	0,32
6×30	6	35	30	3,5-5	0,53
7×35	7	40	35	4-5,5	0,65
8×40	8	45	40	4,5-6	0,75
10×50	10	55	50	6-8	0,92
10×60	10	65	60	6-8	0,92
12×60	12	65	60	8-10	1,33
14×75	14	80	75	10-12	1,76
16×90	16	95	90	12	2,90
16×100	16	105	100	12	2,90
16×120	16	125	120	12	2,90
16×140	16	145	140	12	2,90

Hodnoty jsou uvedeny v mm

Doporučené zatížení kN (1 kN ≈ 100 Kg)

UPA

STANDARDNÍ HMOŽDINKA



**TRUHLÁŘ** a spol., s.r.o.

Hlavní 812, 251 68 Hlubočinka | tel.: +420 323 671 745 | fax: +420 323 671 744 | e-mail: velkoobchod@ttt.cz