



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

Prohlášení o vlastnostech číslo: PVO 01/2013

Typ výrobku: Talířová hmoždinka TTH

Harmonizovaná norma: ETAG 014

Evropské technické schválení: ETA-09/0318

Identifikace výrobku: Talířová hmoždinka TTH 10/60-La

Účel použití výrobku: Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou v betonu a zdivu

Výrobce: Truhlář a spol., s.r.o.  
Klapkova 36  
Praha 8, 18200

Výrobna: Truhlář a spol., s.r.o.  
Hlubočinka 812  
Praha - východ, 251 68

Systém posouzení shody: Systém 2+ - Prohlášení výrobce o shodě výrobku založeném na těchto základech

(a) Úkoly výrobce:

- (1) Počáteční zkouška typu výrobku
- (2) Systém řízení výroby
- (3) Zkoušení vzorků odebraných ve výrobě výrobcem podle kontrolního plánu

(b) Úkoly notifikované osoby

- (4) Certifikace systému řízení výroby u výrobce na základě:
  - Počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce
  - Průběžného dohledu, posuzování a schvalování systému řízení výroby



# TRUHLÁŘ a spol., s.r.o.

Výrobce hmoždinek a spojovacího materiálu

Tabulka č.1 Vlastnosti výrobku

Velikost	Vrták Ø	Minimální hloubka vrtu	Min. upev. hloubka	Délka hmoždinky	Průměr taliře	Tloušťka příev. materiálu
10/60 - 90	10	45	40	90	60	40
10/60 - 110	10	45	40	110	60	60
10/60 - 120	10	45	40	120	60	70
10/60 - 130	10	45	40	130	60	80
10/60 - 140	10	45	40	140	60	90
10/60 - 150	10	45	40	150	60	100
10/60 - 160	10	45	40	160	60	110
10/60 - 170	10	45	40	170	60	120
10/60 - 180	10	45	40	180	60	130
10/60 - 190	10	45	40	190	60	140
10/60 - 210	10	45	40	210	60	160

Tabulka č.2 Charakteristická ( $N_{Rk}$ ) a doporučená únosnost v tahu (kN)

Materiál	$N_{Rk}$ (kN)	Doporučené zatížení (kN)
C 12/15	0,40	0,20
C 16/20	0,60	0,30
C 50/60	0,60	0,30
Plná pálená cihla	0,75	0,37
Děrovaná cihla ÖNORM B6124	0,40	0,20
Děrovaná cihla POROTHERM P+D 44	0,40	0,20
Duté tvárnice z lehčeného betonu	0,40	0,20
Lehčený beton s pórovitým kamenivem (LAC)	0,60	0,30
Pórobeton (AAC 4)	0,50	0,25

Toto Prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce

Vystaveno v Praze dne 26.6.2013

Radek Truhlář – jednatel společnosti

  
 **TRUHLÁŘ a spol., s.r.o.**  
Klapkova 36, 182 00 Praha 8  
Sklad: Hlubočinka 812, Praha - východ  
Tel.: 323 671 745 Fax: 323 671 744